



ARTÍCULOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS EN EL SITIO DE TRABAJO:

- Equipo de Protección Personal (PPE)
- Equipo de Primeros Auxilios
- Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
- Equipo de Protección Contra Caídas
- Extinguidor de Fuego

DESCRIPCIÓN: Escoba (Mecánica/De fuerza)

Este equipo está diseñado para barrer eficazmente áreas grandes de grava y escombros.

- Haga funcionar el equipo para lo que es destinado solamente y en acuerdo con las instrucciones e impresas por el fabricante.
 - Antes de usar el equipo, inspeccione completamente por daños y deterioramiento. Lleve a cabo el mantenimiento tal como lo pide el fabricante
 - Esté informado de los perímetros, aberturas y obstrucciones cuando haga funcionar el equipo en el lugar de trabajo.
 - Cuando reaprovisione de combustible, elimine las fuentes de ignición, apague el motor y limpie los derramamientos de gas antes de iniciar el motor.
 - Reporte condiciones peligrosas y/o deficiencias del equipo a su supervisor inmediatamente.
 - No haga o ejecute ningún trabajo o use herramientas o equipo bajo la influencia de drogas u otras sustancias que impidan o afecten su juicio o habilidad.
-
1. Inspeccione completamente el área destinada para usar este equipo. Evite usar sobre cubiertas de baja calidad y hagase familiar con las condiciones y peligros potenciales.
 2. Evite usar cerca de los bordes de los techos, aberturas, que podrían permitir que los materiales barridos sean tirados a otros niveles o partes más bajas.
 3. No use cerca de los bordes de los techos u otros peligros de caída posibles; estas máquinas son poderosas y la pérdida de control puede ocurrir muy rápida.
 4. Tenga cuidado, evite que los objetos y escombros barridos se dirijan hacia otras personas.
 5. Evite poner las manos y pies en las partes o piezas en movimiento.
 6. Todos los operadores deben usar calzado de protección, protección para los ojos y ropa que entalle bien. Los trabajadores que están en la cercanía del barredor, deben usar protección para los ojos.
 7. Asegure de que las protecciones, resguardos y clavijas estén aseguradas y puestas en el lugar apropiado antes de arrancar. No modifique la máquina.
 8. Maneje el barredor desde la posición de la parte de atrás de la máquina.
 9. Maneje en los techos de baja inclinación solamente. Asegure de que ciertas cubiertas soporten el peso del equipo y el personal antes de subir el equipo al techo.

Caja de Herramientas Discurso de Seguridad

CASO:

Conferencia o sección de seguridad Fecha: _____

Ubicación: _____

Instructores: _____

Firmas de Empleados:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

Otros Detalles Discutidos: _____

Acción Tomada: _____
